GRABADORA HOLTER DMS 300-3A HDMI

Grabadora Holter de 3 derivaciones



Características principales:

- Grabadora de Holter para múltiples días (hasta 5 días).
- ECG Standard de 3 Derivaciones (cables de 5 ó 7 electrodos).
- 3x6 La última tecnología de derivaciones DMS que utiliza sólo 3 electrodos y obtiene 6 derivaciones fáciles de interpretar, perfecto para el análisis del ST, el análisis de Onda-P y la detección de la arritmia.
- Frecuencia de muestreo: Lectura 4096Hz, escritura 128Hz.
- Memoria: 4GB.
- Dimensiones: 88mm x 55mm x 21mm.
- Peso: ≤ 100 gramos.
- HDMI para aislamiento de artefactos.
- Certificados CE y FDA.
- Cables a salvo de desfibrilador (opcional).
- Interfaz de Alta Velocidad USB.
- Tiempo de reproducción de la grabación de Holter es menor de 30 segundos cada día.
- Alimentación de corriente: 1 batería alcalina AAA.
- Botón de eventos para grabación de eventos sintomáticos del paciente.
- Cable de aislamiento en reproducción USB para ver ECG en tiempo real.
- Intensidad del Circuito de Entrada: <= 0.1μA.
- Impedancia de Entrada: >= 2 MΩ.
- Nivel de Ruido: <= 15μVp-p.
- Voltaje de Polarización: Añade ±300mV al voltaje de polarización concurrente, el cambio en la sensibilidad no es mayor del ±5%.
- Respuesta en Frecuencia: 0.05Hz~60Hz (+0.4dB -3.0dB).



- CMRR: > 60dB.
- Fiabilidad digital con 2 años de garantía.

DMS
DM Software