GRABADORA HOLTER DMS 300-4A

COMBO DE 3 Y 12 DERIVACIONES



Características principales:

- Cable de aislamiento USB para ver ECG en tiempo real.
- La última tecnología de Derivaciónes de DMS que utiliza Solo 3 electrodos y obtiene 6 derivaciones, fáciles de interpretar, perfecto para el análisis del ST, el análisis de la onda P y la detección de la arritmias.
- Salida de ECG transtelefónica.
- Función de adquisición ECG de 3, 6 y 12 Derivaciones en un ordenador.
- Cable de aislamiento USB para revisar el ECG en tiempo real durante la conexión del paciente (opcional).
- Conexión de la grabadora de Holter a un Smartphone o PDA mediante el cable de reproducción USB para visualización e impresión del ECG en tiempo real.
- Botón de eventos para grabación de eventos sintomáticos del paciente.
- Interfaz de Alta Velocidad USB.
- Intensidad del Circuito de Entrada: <= 0.1μA.
- Impedancia de Entrada: ≥ 2 MΩ
- Nivel de Ruido: <= 15μVp-p.
- Voltaje de Polarización: Añade ±300mV al voltaje de polarización concurrente, el cambio en la sensibilidad no es mayor del ±5%.
- Respuesta en Frecuencia: 0.05Hz~100Hz (+0.4dB -3.0dB).
- CMRR: >60Db.
- 12 Derivaciones Standard (Cable de 10 Electrodos).
- 3 Derivaciones Standard (Cable de 4 Electrodos).
- Frecuencia de captura: Lectura 4.096Hz, Escritura 128Hz.
- Escritura a memoria mediante
- algoritmo.32:2
- Memoria: 4GB.
- Alimentación de corriente: 1 batería alcalina AAA.
- Dimensiones: 78mm x 55mm x 19mm.
- Peso: ≤ 100 grams.
- HDMI para aislamiento de artefactos.
- Marcado CE y FDA.
- Cables a salvo de desfibrilador (opcional).
- Grabadora de 3 y 12 Derivaciones:
- 3 Derivaciones para grabaciones de 1 a 7 días.

  12 Derivaciones para grabaciones de 1 a 4 días.
- Tiempo de reproducción de la grabación de Holter es menor de 30 segundos cada día.
- Fiabilidad digital con 2 años de garantía.



DMS
DM Software